

CHASSIS SERIES 700-702



SECTORS

Pet Bottle Blowing - Maritime Applications - Industrial Applications
Gas Filling Facilities - Naval Applications - Military Applications - Test Equipment

SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Tersaneler - Endüstriyel Uygulamalar - Gaz Dolum Tesisleri
Donanma - Askeri Uygulamalar - Test Ekipmanları

Medium Pressure Chassis 700 & 702 Air Compressor Series

Orta Basıncılı Şaseli 700 & 702 Hava Kompresörleri Serisi

Standard Features - Standart Özellikler

	Chassis 700	Chassis 702
Intercoolers / Ara soğutucu	■	■
Aftercooler / Art soğutucu	■	■
2nd stages water separator / 2. kademe su ayırıcı	■	■
Safety valve at each stage / Her kademede emniyet valfi	■	■
Check valve (non-return valve) / Çek valf	■	■
Stage and discharge pressure gauges / Giriş çıkış basıncını gösteren manometreler	■	■
Pressure switch for auto start/stop / Otomatik start/stop için basınç otomatığı	■	■
Drain solenoid / Tahliye solenoidi	■	■
Oil level sight gauge / Yağ seviye camı	■	■
Oil level switch / Yağ seviye şalteri	■	■
Electrostatically painted portable chassis / Elektrostatik boyalı taşınabilir şase	■	■
Shock mounts / Titreşim takozu	■	■
Thermal overload protection for electric motor / Elektrik motoru için termik koruması	■	■
Wall mounted control & electric panel: YΔ starter, main switch, On/Off buttons, hourmeter, emergency pushbuttons, control leds /	■	■
Kontrol ve elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On/Off düğmeleri, saat sayacı, acil durdurma butonları, kontrol ledleri		

Optional Features - Opsiyonel Özellikler

Chassis 700-702

PLC Touchscreen Control System / PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Sistemi

Stainless chassis / Paslanmaz şase

Performance & General Data - Performans ve Genel Bilgiler

MODEL	Displacement Capacity Deplasman Kapasitesi			Working Pressure Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Gücü		RPM	Number of Stage Kademe Sayısı	Number of Cylinders Silindere Sayısı	Weight Ağırlık	Dimensions Boyutlar (cm)			
	Lt/min	m ³ /h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW					d/dk	kg	W	L
700 Chassis	700-4-40	355	21,5	12,5	40	580	5,5	4	840	2	3	155	54	96	68
	700-5-40	505	30,5	18	40	580	7,5	5,5	1200	2	3	165	54	96	68
702 Chassis	702-11-40	1090	65,5	38,5	40	580	15	11	830	2	3	325	76	130	86
	702-15-40	1440	86,5	51	40	580	20	15	1100	2	3	335	76	130	86

Our models can operate at any pressure up to 40 bar (580 Psi) maximum / Modellerimiz maksimum 40 bar (580 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyandı bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.