

CHASSIS & CANOPY GAS BOOSTER W32



Canopy

Chassis

SECTORS

Pet Bottle Blowing - Industrial Applications - Gas Filling Facilities
High Voltage Circuit Interrupters - Test Equipment

SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Endüstriyel Uygulamalar - Gaz Dolum Tesisleri
Yüksek Voltaj Devre Kesiciler - Test Ekipmanları

High Pressure W32 Chassis & Canopy Gas boosters

Yüksek Basınç Şaseli ve Kanopili W32 Gaz Boosterları

Standard Features - Standart Özellikler

	Chassis W32	Canopy W32
P41 Purifier (Stainless steel) with refillable purifier element (Stainless steel) / P41 Purifier (Paslanmaz) ve doldurulabilir kartuşu (Paslanmaz)	■	■
2nd & 3rd Stage Water Condensate and oil separator / 2. ve 3. kademe su ayırıcı	■	Stainless steel Paslanmaz
Intercoolers (stainless steel) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■	■
Aftercooler (stainless steel) / Art soğutucu (paslanmaz)	■	■
Safety valve at each stage / Her kademede emniyet valfi	■	■
Priority Valve (pressure maintaining valve) / Priority valf	■	■
Check valve (non-return valve) / Çek valf	■	■
Pressure switch / Otomatik start/stop için basınç otomatığı	■	■
Oil level switch / Yağ seviye şalteri	■	■
Oil level sight gauge / Yağ seviye camı	■	■
Electrostatically painted "portable chassis / silent canopy" / Elektrostatik boyalı "taşınabilir şase / sessiz kanopi"	■	■
Tropical cooling with electric ventilation fans / Kuvvetli soğutma için 2 adet fan	■	■
Auto start / stop / Otomatik start/ stop	■	■
Auto condensate drain / Otomatik tahliye	■	■
Thermal overload protection for electric motor / Elektrik motor için termik koruması	■	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test & emergency pushbuttons, stage pressure gauges, oil pressure gauge & purifier gauge / Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off düğmeleri, saat sayacı, acil durdurma butonu, kademe basınç manometreleri, yağ basınç manometresi & purifier manometresi	■	■
Control panel: On / Off buttons, hourmeter / Kontrol paneli: On / Off düğmeleri, saat sayacı	■	■

Optional Features - Opsiyonel Özellikler

Chassis Gas Booster W32

Stainless chassis / Paslanmaz şase
Disposable filter cartridge / Kullan at kartuş

Canopy Gas Booster W32

PLC touchscreen control system / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi
Stainless canopy / Paslanmaz kanopi
Disposable filter cartridge / Kullan at kartuş

Performance & General Data - Performans ve Genel Bilgiler

MODEL	Inlet Pressure Giriş basıncı	FAD Free Air Delivery Serbest Hava Debisi			Working Pressure Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Gücü		RPM	Number of Stage Kademe Sayısı	Number of Cylinders Silindir Sayısı	Weight Ağırlık (kg)	Dimensions Boyutlar (cm)			
		Bar	Lt/min	m ³ /h	Cfm	Bar	Psi	Hp					kW	d/dk	kg	W
W32 Chassis Gas Booster	W32-4-225-P4B	5	250	15	9	225	3260	5,5	4	1250	3	3	160	65	119	70
	W32-5-225-P4B	5	300	18	11	225	3260	7,5	5,5	1350			165	65	119	70
	W32-7-225-P4B	5	350	21	12	225	3260	10	7,5	1500			170	65	119	70
W32 Canopy Gas Booster	W32-4-225-FP4B	5	250	15	9	225	3260	5,5	4	1250	3	3	280	70	103	130
	W32-5-225-FP4B	5	300	18	11	225	3260	7,5	5,5	1350			290	70	103	130
	W32-7-225-FP4B	5	330	21	12	225	3260	10	7,5	1500			300	70	103	130

Our models can operate at any pressure up to 350 bar (5000 Psi) maximum / Modellerimiz maksimum 350 bar (5000 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyandı bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.