

GAMMA PROFESSIONAL

PROFESSIONAL LINE

LA GAMMA PROFESSIONALE SHAMAL include:

- **COMPRESSORI COASSIALI OILLESS**, dotati di gruppi pompanti interamente realizzati in alluminio pressofuso con valvole in speciale acciaio inox, non lubrificati e che non richiedono manutenzione. L'assenza di olio permette inoltre di trasportare il compressore in tutte le posizioni.
- **COMPRESSORI COASSIALI LUBRIFICATI**, che montano gruppi pompanti lubrificati con cilindro in ghisa, carter e testa in alluminio e robuste coperture in plastica che convogliano l'aria per il raffreddamento della testa. Robusti e potenti, sono realizzati per soddisfare le esigenze di hobbisti e artigiani.
- **COMPRESSORI A CINGHIA MONOSTADIO**, montano gruppi pompanti che, grazie alla loro ottima resistenza all'usura, garantiscono una durata nel tempo e un'affidabilità molto elevata. Sono adatti ad un impegno gravoso e rappresentano lo strumento ideale di lavoro per professionisti ed artigiani.

THE PROFESSIONAL SHAMAL RANGE includes:

- **COAXIAL OILLESS COMPRESSORS**, which are equipped with special stainless steel valves, die-cast aluminium pump units, maintenance free. With their features, they are easily transportable because there is no danger of leakage if the compressor is carried on its side.
- **COAXIAL LUBRICATED COMPRESSORS**, which feature lubricated pump units with a cast iron cylinder, carter and head in aluminium and strong plastic covers which route the air to cool the head. Strong and powerful, these units are created to satisfy the needs of hobbyists and craftsmen.
- **BELT DRIVEN SINGLE-STAGE COMPRESSORS**, feature pump units built to guarantee a long durable life and high reliability thanks to their excellent resistance to wear and their slow rotation speed. They are suitable for heavy duty use and are the ideal tool for professionals and craftsmen.





PROFESSIONAL LINE

Compressori coassiali oilless e lubrificati
Coaxial oilless and lubricated compressors



S01/6 HP 1,5



NO OIL



SD3/3 PM2



SD3/24 PCM2

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displac. l/min. / CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre EAN code
S01/6 HP1,5	A6BB304SHA	S01	6	1,5/1,1	1	8/116	3400	180/6,35	230/50	10/22	530x210x520	8028403010008
SD3/3 PM2	8212950SHA	SD3	3	2/1,5	1	8/116	2850	240/8,5	230/50	21/46,3	465x310x520	8028403010114
SD3/10 PCM2	1MBC404SHA	SD3	10	2/1,5	1	8/116	2850	240/8,5	230/50	22/48,5	400x375x690	8028403010121
SD3/24 PCM2	1MXV404SHA	SD3	24	2/1,5	1	8/116	2850	240/8,5	230/50	26/57,2	600x425x780	8028403011609

PROFESSIONAL LINE

Compressori coassiali lubrificati

Coaxial lubricated compressors



SD2/24 CM2



SD4/50 CM2,5



Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displac. l/min. / CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH	Codice a barre EAN code
SD2/6 HP2	FCBB404SHA	SD2	6	2/1,5	1	8/116	2850	210/7,4	230/50	18/39,7	530x210x520	8028403010435
SD2/24 CM2	FCDC404SHA	SD2	24	2/1,5	1	8/116	2850	210/7,4	230/50	23/50,7	600x255x590	8028403010039
SD2/50 CM2	FCDC404SHA	SD2	50	2/1,5	1	8/116	2850	210/7,4	230/50	34/75	800x310x650	8028403010046
SD3/24 CM2	1MCC404SHA	SD3	24	2/1,5	1	8/116	2850	240/8,5	230/50	28/61,7	600x255x590	8028403010138
SD3/50 CM2	1MDC404SHA	SD3	50	2/1,5	1	8/116	2850	240/8,5	230/50	36/79,3	800x310x700	8028403010152
SD4/24 CM2,5	1NCC4G4SHA	SD4	24	2,5/1,8	1	8/116	2850	270/9,5	230/50	29/63,9	600x255x590	8028403010404
SD4/50 CM2,5	1NDC4G4SHA	SD4	50	2,5/1,8	1	8/116	2850	270/9,5	230/50	37/81,5	800x310x700	8028403010442



SB28/50 CM2



Riduttore MIGNON disponibile da 150 litri.

MIGNON pressure reducer available from 150 litres.

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displac. l/min. / CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxA / WxDxH	Codice a barre EAN code
SB28/30 CM2	28CC404SHA	SB28	30	2/1,5	2	10/145	1250	255/9	230/50	41/90,3	800x390x750	8028403010206
SB28/50 CM2	28DC404SHA	SB28	50	2/1,5	2	10/145	1250	255/9	230/50	50/110,2	800x390x750	8028403010213
SB28/50 CT2	28DC441SHA	SB28	50	2/1,5	2	10/145	1250	255/9	400/50	50/110,2	800x390x750	8028403010220
SB28/100 CM2	28FC404SHA	SB28	100	2/1,5	2	10/145	1250	255/9	230/50	62/136,6	1025x435x845	8028403010237
SB28/100 CT2	28FC441SHA	SB28	100	2/1,5	2	10/145	1250	255/9	400/50	62/136,6	1025x435x845	8028403010244
SB28C/100 CM3	28FC504SHA	SB28C	100	3/2,2	2	10/145	1570	330/11,6	230/50	69/152	1025x435x845	8028403010251
SB28C/100 CT3	28FC541SHA	SB28C	100	3/2,2	2	10/145	1570	330/11,6	400/50	69/152	1025x435x845	8028403010268
SB28/150 CM2*	28HC404SHA	SB28	150	2/1,5	2	10/145	1250	255/9	230/50	86/189,6	1310x430x945	8028403010299
SB28/150 CT2*	28HC441SHA	SB28	150	2/1,5	2	10/145	1250	255/9	400/50	86/189,6	1310x430x945	8028403010305
SB28C/150 CM3*	28HC504SHA	SB28C	150	3/2,2	2	10/145	1570	330/11,6	230/50	87/191,8	1310x430x945	8028403010312
SB28C/150 CT3*	28HC541SHA	SB28C	150	3/2,2	2	10/145	1570	330/11,6	400/50	87/191,8	1310x430x945	8028403010329
SB28C/200 CM3	28LC504SHA	SB28C	200	3/2,2	2	10/145	1570	330/11,6	230/50	98/216	1435x475x995	8028403010350
SB28C/200 CT3	28LC541SHA	SB28C	200	3/2,2	2	10/145	1570	330/11,6	400/50	98/216	1435x475x995	8028403010367

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

PROFESSIONAL LINE

Compressori a cinghia monostadio *Belt driven single-stage compressors*



SB38C/200 CT4

Riduttore MIGNON disponibile da 100 litri.

MIGNON pressure reducer available from 100 litres.

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP / kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar / PSI	N° Giri RPM	Aria aspirata Air displac. l/min. / CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt / Hz	Peso Weight kg / lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH	Codice a barre EAN code
SB38C/100 CM3	36FC504SHA	SB38C	100	3/2,2	2	10/145	1100	390/13,8	230/50	74/163	1025x435x920	8028403010275
SB38C/100 CT3	36FC541SHA	SB38C	100	3/2,2	2	10/145	1100	390/13,8	400/50	74/163	1025x435x920	8028403010282
SB38C/150 CM3*	36HC504SHA	SB38C	150	3/2,2	2	10/145	1100	390/13,8	230/50	91/200,6	1310x430x945	8028403010336
SB38C/150 CT3*	36HC541SHA	SB38C	150	3/2,2	2	10/145	1100	390/13,8	400/50	91/200,6	1310x430x945	8028403010343
SB38C/200 CM3	36LC504SHA	SB38C	200	3/2,2	2	10/145	1100	390/13,8	230/50	102/224,8	1435x475x995	8028403010374
SB38C/200 CT3	36LC541SHA	SB38C	200	3/2,2	2	10/145	1100	390/13,8	400/50	102/224,8	1435x475x995	8028403010381
SB38C/200 CT4	36LC601SHA	SB38C	200	4/3	2	10/145	1400	480/16,9	400/50	113/249	1435x475x995	8028403010398
SB38C/270 CT4	36NC601SHA	SB38C	270	4/3	2	10/145	1400	480/16,9	400/50	156/344	1640x560x1190	8028403011586
SB38C/270 FT4*	36NN601SHA	SB38C	270	4/3	2	10/145	1400	480/16,9	400/50	154/339,5	1640x560x1190	8028403011593

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 days