

CANOPY SERIES 524-526-527-528



SECTORS

Pet Bottle Blowing - Maritime Applications - Industrial Applications - Gas Filling Facilities
High Voltage Circuit Interrupters - Test Equipment - Military Applications

SEKTÖRLER

Pet Şişe Dolum Endüstrisi - Tersaneler - Endüstriyel Uygulamalar - Gaz Dolum Tesisleri
Yüksek Voltaj Devre Kesiciler - Test Ekipmanları - Askeri Uygulamalar

Medium Pressure Canopy 524-526-527-528 Air Compressor Series

Orta Basıncılı Kanopili 524-526-527-528 Hava Kompresörleri Serisi

Standard Features - Standart Özellikler

Canopy 524-526-527-528

Intercoolers (stainless steel) / Ara soğutucu (paslanmaz)	■
Aftercooler (stainless steel) / Art soğutucu (paslanmaz)	■
Water and oil separator / Su ve yağ ayırıcı	■
Safety valve at each stage / Her kademedeki emniyet valfi	■
Check valve (non-return valve) / Çek valf	■
Pressure switch for auto start/stop / Otomatik start/stop için basınç otomatığı	■
Auto drain solenoid / Otomatik tahliye selenoidi	■
Oil level switch / Yağ seviye şalteri	■
Oil level sight gauge / Yağ seviye camı	■
Electrostatically painted silent canopy / Elektrostatik boyalı sessiz kanopi	■
Shock mounts and subbase isolated from canopy for smoothest operation / Titreşim takozu ve kompresör ünitesinden bağımsız kanopi	■
Twin top forced ventilation fans for better cooling / Kuvvetli soğutma için 2 adet fan	■
Thermal overload protection for electric motor / Elektrik motor için termik koruması	■
Control & electric panel: YΔ starter, main switch, On / Off buttons, hourmeter, test & emergency pushbuttons, inlet and discharge pressure gauges, 5 control leds	■
Kontrol & elektrik paneli: YΔ pano, ana şalter, On / Off butonları, saat sayacı, test, reset & acil durdurma butonları, giriş ve çıkış basınç manometreleri, 5 adet kontrol ledi	

Optional Features - Opsiyonel Özellikler

Canopy 524-526-527-528

PLC touch control system / PLC dokunmatik ekran kontrol sistemi
Stainless Canopy / Paslanmaz kanopi

Performance & General Data - Performans ve Genel Bilgiler

MODEL	Displacement Capacity Deplasman Kapasitesi			Working Pressure Çalışma Basıncı		Motor Power Motor Gücü		RPM	Number of Stage Kademe Sayısı	Number of Cylinders Silindir Sayısı	Weight Ağırlık	Dimensions Boyutlar [cm]			
	Lt/min	m ³ /h	Cfm	Bar	Psi	Hp	kW					d/dk	kg	W	L
524 Canopy	524-11-40	930	56	33	40	580	15	11	720	2	2	530	77	111	160
	524-15-40	1225	74	44	40	580	20	15	950			550	77	111	160
526 Canopy	526-15-40	1715	103	61	40	580	20	15	640	2	3	630	77	120	172
	526-18-40	2010	121	71	40	580	25	18,5	750			640	77	120	172
527 Canopy	527-22-40	2615	157	93	40	580	30	22	840	2	3	670	77	129	172
528 Canopy	528-11-45	1200	72	42	45	650	15	11	740	3	3	650	77	129	172
	528-15-45	1360	81	48	45	650	20	15	840			660	77	129	172
	528-15-60	1410	84	50	60	870	20	15	870			660	77	129	172
	528-18-70	1460	87	51	70	1015	25	18,5	900			670	77	129	172

Our models can operate at any pressure up to 40-70 bar (580-1015 Psi) maximum / Modellerimiz maksimum 40-70 bar (580-1015 Psi) basınca kadar çalışabilmektedir.

ALKIN COMPRESSORS can change information and pictures in their brochures without any prior notice.

ALKIN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.